

# 安徽五金烤箱报价

发布日期：2025-09-26 | 阅读量：24

## 工业烘箱产品的分类

### (1) 外观分类

烘箱按形状可分为立式烘箱和卧式烘箱。

### (2) 按行业分类

烘箱按行业可分为航空航天、汽车、五金、电子、陶瓷、玻璃、化工、塑料、喷涂、医疗、模具、丝印等烘箱

### (3) 根据额定温度

低温烘箱:100°C以下，一般用于电器产品的老化，普通物料的缓慢干燥，一些食品原料、塑料等产品的干燥。

常温烘箱：100~250°C，是常用的使用温度。用于大多数物件的潮湿干燥、涂层固化、加热、保温等。

高温烘箱：250~400°C，特殊材料高温干燥，工件加热安装，材料高温试验，化工原料反应处理等。

超高温烘箱：400~600°C，工作温度较高，特殊材料高温干燥，工件热处理，材料高温试验等。

### (4) 按性能分类

烘箱按性能可分为:可编程烘箱、充氮工业烘箱、真空工业烘箱、防爆工业烘箱、精密工业烘箱、电热鼓风干燥箱、热风循环烘箱等。

大型工业烘箱一般在什么价位？安徽五金烤箱报价

## 烤箱如果出现故障怎么解决？

(一) 打开电源开关操作面板，无显示

1. 首先检查三相电源和零线是否脱落
2. 内部开关是否跳开
3. 保险管是否熔断。如有问题，请更换新的保险丝。
4. R□S□T相序是否一致，是否缺相，请更换三相电源。

(二)烤箱不加热或加热慢。

请检查三相电源及零线

(三)不运风

请检查三相电源、运风接触器是否接合，热继电器是否连接。

注:一般情况下，烘箱属于常温烘箱。禁止烘烤易燃易爆物品，以防发生危险。为了安全起见，烤箱应该正确接地线。如果没有风从烤箱中吹出，电源的相序应该改变。如果你想定时烘烤，你应该首先调整它所需的烘烤时间，再打开定时开关，不应该打开定时开关再调整时间，这样会导致定时误差。

黑龙江化工烤箱哪个牌子好上海迅美支持非标定制工业烤箱！

## 烘箱的温度传感器分为哪两大类？

烘箱是专门为加热温度而设计的干燥设备，常用于产品的烘烤、干燥、老化等方面使用。可见烘箱温控的重要性。因此，温度的精确控制自然成为了烘箱、工业烘箱和高温烘箱的基础技术。为了保证温度控制的准确性和故障信息响应的及时性，烘箱必须有精确的温度传感器测试系统。

目前烘箱中使用的温度传感器主要分为两类:电阻和电阻偶。

国内烘箱厂家生产的高温烘箱多采用铂金电阻PT100□测温精度高，性能稳定，测温范围可达-200℃至+650℃，成本相对较高。

热电偶是用来测量热电动势值的方法。其测温范围更广，可达+1800℃，精度高，可远距离检测，也可多点监测或集中自动控制。烤箱不同的温度传感器，烘箱和高温烘箱各有不同的优缺点。用户可以根据设备用途选择适合的传感器。我司上海迅美工业设备根据工业烤箱、烘箱、高温烘箱不同的工艺要求采用不同的温度传感器，充分发挥设备的性能，确保设备高效稳定运行。

## 双层洁净充氮烤箱

品牌:上海迅美工业设备

名称:双层洁净充氮烤箱

尺寸:常规(可根据客户要求定制)

电机:变频, 温度可调

内箱材质:不锈钢, 保持炉膛清洁卫生。

外箱材质:冷轧钢板折弯加工制作

主电源:380v□三项五线制

烘烤方式:网格式托盘烘焙(可选配)

发热管:不锈钢发热管、红外线管和石英管(可选)

适用:电子、丝印、五金、印刷、干燥固化等。

保护装置:漏电开关、相序保护、超温保护、控制线路保险丝;

材料:工作室与外箱之间的保温材料为超细玻璃纤维保温棉, 保温层厚度> 100mm□保温效果好, 高性能保温结构。从内到外依次为内腔、内壳、超细玻璃纤维、铝反射铝箔和空气夹层。内胆热量损失小, 内胆外箱和门胆结构独特, 减少了内腔热量的外传。

该机采用高密度硅胶密封条将门密封, 整机密封性能好。

工业烤箱主要功能都有哪些?

## 工业烤箱的维修与保养

一般来说, 工业烤箱的保养可以分为以下两种:

日常保养

1. 清理烤箱表面和内腔的灰尘, 保持干净卫生。
2. 检查电流表的电流是否与正常值相同。如有差异, 应及时通知维修人员进行维修。
3. 检查风机运转是否正常, 有无异常声音。如果有, 立即停机并通知维修人员进行维修。
4. 突然停电, 要关掉加热开关, 防止来电时自动启动。

每月维护

1. 维修工检查电流是否正常。

2. 检查通风口是否堵塞，并清理积尘□
3. 风机运转是否正常，有无反转。
4. 检查发热管是否损坏，线路是否老化。
5. 检查温控器是否准确。如果不准确，请调整温控器的静态补偿或传感器校正值。
6. 检查延时器是否准确，误差是否允许。
7. 更多注意事项，请联系上海迅美工业设备有限公司□

高效节能烤箱的特点都有哪些呢？安徽五金烤箱报价

推车烤箱的主要用途和优点！安徽五金烤箱报价

## 关于工业烤箱的选型

购买工业烤箱设备时，要了解所购设备的用途，然后根据物料的特性选择相应的烤箱参数。

市场上很多消费者倾向于选择工业烤箱来扩大生产需求。

定制烤箱需要确定的性能参数：

1. 根据物料的大小、摆放方式、烘烤量确定烤箱内胆的尺寸
2. 根据烘烤物料的特性确定物料摆放方式，如烤盘、推车、挂件等
3. 根据材料的耐热特性和完成烘烤过程所需的烘烤温度，确定烘箱操作温度范围和升温方式
4. 根据车间色调确定烤箱的外观颜色

定制大型工业烤箱需要消费者调查周边市场定制大型工业烤箱的价格。上海迅美工业设备有限公司专业非标定制各种规格烤箱，隧道炉，大型烘烤房，价美质优服务好！

安徽五金烤箱报价

上海迅美工业设备有限公司汇集了大量的优秀人才，集企业奇思，创经济奇迹，一群有梦想有朝气的团队不断在前进的道路上开创新天地，绘画新蓝图，在上海市等地区的机械及行业设备中始终保持良好的信誉，信奉着“争取每一个客户不容易，失去每一个用户很简单”的理念，市场是企业的方向，质量是企业的生命，在公司有效方针的领导下，全体上下，团结一致，共同进退，\*\*协力把各方面工作做得更好，努力开创工作的新局面，公司的新高度，未来上海迅美工业设备供应和您一起奔向更美好的未来，即使现在有一点小小的成绩，也不足以骄傲，过去的种种

都已成为昨日我们只有总结经验，才能继续上路，让我们一起点燃新的希望，放飞新的梦想！